



Couleur: ■ noir

Identique à la figure

Données de raccordement

nombre des niveaux	1	Connexion 1	
		Nombre de pôles	7

Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Longueur de la broche à souder	3,5 mm
Diamètre broche à souder	1 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,2 (+0,05) mm

Données mécaniques

adapté	pas 3,5 mm / 0.138 inch
--------	-------------------------

Connexion

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs mâles
Type de connexion de connecteur	pour circuit imprimé
Sens d'enfichage au circuit imprimé	90 °

Contacts circuits imprimés

Contacts circuits imprimés	THT
----------------------------	-----

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0 MJ
Poids	0,7 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918984416
Numéro du tarif douanier	85366930000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 252-907



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 252-907



PCB Design

Symbol and Footprint
via SamacSys 252-907



Symbol and Footprint
via Ultra Librarian
252-907

