Fiche technique | Référence: 254-200 Plaque d'extrémité; épaisseur 1 mm; encliquetable; gris foncé

https://www.wago.com/254-200





Couleur: gris foncé

Identique à la figure

Données géométriques	
Largeur	1 mm / 0.039 inch
Hauteur	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	13,5 mm / 0.531 inch

Données mécaniques	
Type de montage	encliquetable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,005 MJ
Poids	0,2 g

Données commerciales	
Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	2000 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	СН
GTIN	4017332268806
Numéro du tarif douanier	85389099990

Page 1/2 Version 07.10.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 254-200

https://www.wago.com/254-200



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation

Norme IEC 60998 Nom du certificat

11915/D0 BV

Bureau Veritas S.A.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product

Compliance 254-200

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pd

pdf 2027.26 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 254-200

Données CAE

EPLAN Data Portal

254-200

ZUKEN Portal 254-200

 \downarrow

PCB Design

254-200

Symbol and Footprint via SamacSys 254-200

Symbol and Footprint via Ultra Librarian

 $\overline{}$

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com

Page 2/2 Version 07.10.2024