

Fiche technique | Référence: 260-402

Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; gris

<https://www.wago.com/260-402>



Couleur: ■ gris

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	10 A
----------------------	------

Données géométriques

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	10 mm / 0.394 inch
Profondeur	4 mm / 0.157 inch
Affectation des ponts	1-2

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,006 MJ
Poids	0,4 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

Product Group	9 (Bornes mini)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	500 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4045454030858
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 260-402



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf
2246.92 KB 

Texte complémentaire

260-402 19.02.2019 xml
2.62 KB 

260-402 17.08.2017 doc
23.50 KB 

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 260-402 

Données CAE

EPLAN Data Portal
260-402 

WSCAD Universe
260-402 

ZUKEN Portal 260-402 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation




Réf: 209-132

Outil de manipulation; pour la connexion du peigne de pontage à insérer; à partir de matière isolante; 2 raccords; naturel

Indications de manipulation

Pontage



Pontage avec un peigne de pontage