

Fiche technique | Référence: 261-402

Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; gris

<https://www.wago.com/261-402>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	16 A
----------------------	------

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
Hauteur	10 mm / 0.394 inch
Profondeur	4 mm / 0.157 inch
Affectation des ponts	1-2

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,008 MJ
Poids	0,6 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

Product Group	9 (Bornes mini)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	500 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4045454033736
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 261-402



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	
-------------------	-------------------	---

Texte complémentaire

261-402	19.02.2019	xml 2.62 KB	
261-402	17.08.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 261-402	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 261-402	
WSCAD Universe 261-402	
ZUKEN Portal 261-402	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf: 209-132

Outil de manipulation; pour la connexion du peigne de pontage à insérer; à partir de matière isolante; 2 raccords; naturel

Indications de manipulation

Pontage



Pontage avec un peigne de pontage