

Couleur: ■ gris

Le support peut être encliqueté sur les rails DIN 35

Le support peut être encliqueté sur le rail DIN 35. Il permet de ranger les contacts de pontage lors de travaux de maintenance.

Données techniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données géométriques

Largeur	15,8 mm / 0.622 inch
Profondeur	81,6 mm / 3.213 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	18,7 mm / 0.736 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,284 MJ
Poids	9,5 g

Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-40-06-07
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918450270
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation max.	85 °C
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue de	-60 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	105 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 282-369 [↓](#)

Documentation

Texte complémentaire

282-369	19.02.2019	xml 2.99 KB	↓
282-369	31.08.2017	doc 24.00 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 282-369 [↓](#)

Données CAE

EPLAN Data Portal
282-369 [↓](#)

WSCAD Universe
282-369 [↓](#)

ZUKEN Portal 282-369 [↓](#)

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: [282-440](#)

Contact de pontage; 10 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-432](#)

Contact de pontage; 2 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-432/100-000](#)

Contact de pontage; 2 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-433](#)

Contact de pontage; 3 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-433/100-000](#)

Contact de pontage; 3 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-434](#)

Contact de pontage; 4 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-434/100-000](#)

Contact de pontage; 4 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-435](#)

Contact de pontage; 5 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-436](#)

Contact de pontage; 6 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-437](#)

Contact de pontage; 7 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-438](#)

Contact de pontage; 8 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-439](#)

Contact de pontage; 9 raccords; isolé; orange



Réf.: [282-433/011-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-435/011-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-435/300-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-435/301-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-436/301-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-436/304-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-437/011-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-437/012-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-438/300-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-438/301-000](#)


Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: [282-439/011-000](#)

Contact de pontage; isolé; orange

Indications de manipulation



Barre collectrice pour contact de pontage
Enfichage d'un élément de pontage