



Couleur: ■ orange

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

| | |
|----------------------|------|
| Courant de référence | 30 A |
|----------------------|------|

Données géométriques

| | |
|-----------------------|-----|
| Affectation des ponts | 1-2 |
|-----------------------|-----|

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | orange |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,022 MJ |
| Poids | 2,5 g |

Conditions d'environnement

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation | -35 ... +85 °C |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|----------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| Unité d'emb. (SUE) | 50 (10) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4045454888312 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 282-442


Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf

2246.92 KB



Texte complémentaire

282-442

19.02.2019

xml

2.56 KB



282-442

28.04.2017

doc

23.00 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 282-442



Données CAE

EPLAN Data Portal
282-442WSCAD Universe
282-442

Indications de manipulation

Pontage



Bornes à commutation transversale
 à gauche – contact commutateur pour
 pontage horizontal
 à droite – pontage avec contact de pontage
 orange