



Couleur: ■ orange Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Courant de référence	30 A

Données géométriques

Affectation des ponts	1-2-3
-----------------------	-------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,038 MJ
Poids	3,8 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454888435
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 282-443	↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	282-443	↓
	2246.92 KB	19.02.2019	xml 2.56 KB
		282-443	↓
		28.04.2017	doc 23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 282-443	EPLAN Data Portal 282-443
↓	↓
	WSCAD Universe 282-443
	↓

Indications de manipulation
Pontage



Bornes à commutation transversale
à gauche – contact commutateur pour
pontage horizontal
à droite – pontage avec contact de pontage orange