



Couleur: ■ orange

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	30 A
----------------------	------

Données géométriques

Affectation des ponts	1-2-3-4
-----------------------	---------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,038 MJ
Poids	5,1 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454888541
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 282-444
 

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf	2246.92 KB	
-------------------	-----	------------	---

Texte complémentaire

282-444	19.02.2019	xml	2.56 KB	
282-444	28.04.2017	doc	23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 282-444	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 282-444	
WSCAD Universe 282-444	

Indications de manipulation

Pontage



Bornes à commutation transversale
 à gauche – contact commutateur pour
 pontage horizontal
 à droite – pontage avec contact de pontage
 orange