



Couleur: ■ orange

Identique à la figure

## Données électriques

### Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence 30 A

## Données géométriques

Affectation des ponts

1-2-3-4-5-6

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,059 MJ
Poids	8,6 g

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

## Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454889081
Numéro du tarif douanier	85366990990

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 282-446

## Documentation

## Informations complémentaires

Technical Section

pdf  
2246.92 KB

## Texte complémentaire

282-446

19.02.2019

xml  
2.56 KB

282-446

28.04.2017

doc  
23.50 KB

## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models 282-446



## Données CAE

EPLAN Data Portal  
282-446WSCAD Universe  
282-446

## Indications de manipulation

## Pontage



Bornes à commutation transversale  
à gauche – contact commutateur pour  
pontage horizontal  
à droite – pontage avec contact de ponta-  
ge orange