

Fiche technique | Référence: 282-882

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 2 pôles;
transparent

<https://www.wago.com/282-882>



Couleur: transparent

Identique à la figure

Données géométriques

Largeur 15,2 mm / 0.598 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	transparent
Groupe du matériau isolant	IIIa
Matière isolante Boîtier principal	Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,065 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332283182
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 282-882



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf
2246.92 KB



Texte complémentaire

282-882

19.02.2019

xml
2.57 KB



282-882

03.03.2017

doc
23.50 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 282-882



Données CAE

EPLAN Data Portal
282-882



WSCAD Universe
282-882



ZUKEN Portal 282-882



Indications de manipulation

Verrouillage



Couvercle de verrouillage encliquetable sur leviers sectionneurs, pour 1 à 8 leviers sectionneurs,

a) en tant que verrouillage mécanique pour commutation de plusieurs pôles,
b) comme protection pour étiquettes de marquage

Couvercle de verrouillage encliquetable sur leviers sectionneurs, pour 1 à 8 leviers sectionneurs :

a) en tant que verrouillage mécanique pour commutation de plusieurs pôles,
b) comme protection pour étiquettes de marquage