

Fiche technique | Référence: 282-887

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 7 pôles;
transparent

<https://www.wago.com/282-887>



Couleur: ☐ transparent

Identique à la figure

Données géométriques

Largeur	55,2 mm / 2.173 inch
---------	----------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	transparent
Groupe du matériau isolant	IIIa
Matière isolante Boîtier principal	Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,116 MJ
Poids	3,9 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454636296
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 282-887

↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	282-887	xml
	2246.92 KB	19.02.2019	2.57 KB
		282-887	doc
		03.03.2017	23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 282-887	WSCAD Universe 282-887

Indications de manipulation

Verrouillage



- Couvercle de verrouillage encliquetable sur leviers sectionneurs, pour 1 à 8 leviers sectionneurs,

a) en tant que verrouillage mécanique pour commutation de plusieurs pôles,

b) comme protection pour étiquettes de marquage
- Couvercle de verrouillage encliquetable sur leviers sectionneurs, pour 1 à 8 leviers sectionneurs :

a) en tant que verrouillage mécanique pour commutation de plusieurs pôles,

b) comme protection pour étiquettes de marquage