

## Fiche technique | Référence: 285-169

Couverture protectrice des doigts; sert de protection contre le contact accidentel des points de serrage sans conduit; pour bornes de puissance 95 mm<sup>2</sup>; jaune

<https://www.wago.com/285-169>



Couleur: ■ jaune

### Données du matériau

Remarque	Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur		jaune
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,08 MJ
Poids		2,7 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

### Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332028691
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 285-169

## Documentation

## Informations complémentaires

Technical Section

pdf  
2246.92 KB

## Texte complémentaire

285-169

19.02.2019

xml  
2.64 KB

285-169

27.02.2017

doc  
22.50 KB

## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models 285-169



## Données CAE

EPLAN Data Portal  
285-169WSCAD Universe  
285-169

ZUKEN Portal 285-169



## Indications de manipulation

## Couvercle



L'obturateur d'isolation jaune sert de protection contre le contact accidentel du logement de pontage et/ou des points de connexion sans conducteurs (divisibles).