



### Données électriques

Tension de fonctionnement	≤30 V AC; ≤42 V DC
Courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ

### Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff
--	---------

### Données de raccordement

Cycles d'enfichage	500
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5

#### Connexion 1

Connecteur	Module RJ-45 blindé
Nombre de pôles 1	8
Type de connexion 1	Système

#### Connexion 2

Connecteur 2	Module RJ-45 blindé
Nombre de pôles 2	8
Type de connexion 2	Système

### Données géométriques

Largeur	20,5 mm / 0.807 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	38,5 mm / 1.516 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage
Cycles d'enfichage	500

### Données du matériau

Charge calorifique	0,772 MJ
Poids	28,3 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C
Température ambiante UL (en fonctionnement pour U <sub>N</sub> )	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454317478
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 289-172



## Documentation

### Texte complémentaire

289-172	09.02.2015	doc 25.00 KB	
289-172	19.02.2019	xml 3.27 KB	

### Dépliant instructions

pdf  
1246.19 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 289-172



### Données CAE

EPLAN Data Portal  
289-172



WSCAD Universe  
289-172



ZUKEN Portal 289-172



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Repérage

##### 1.1.1.1 Bande de repérage

#### Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante  
Laser; translucide

#### Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-  
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-  
clicquetable; blanc

#### Réf.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-  
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-  
clicquetable; translucide