

Fiche technique | Référence: 709-350

Tresse de blindage; Serre-câbles compris pour les diamètres de blindage de 5 mm à 10 mm; Longueur 60 mm

<https://www.wago.com/709-350>



Données du matériau

Charge calorifique	0,018 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002650
ETIM 8.0	EC002650
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454306953
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 709-350



Documentation

Texte complémentaire

709-350	21.02.2019	xml 2.92 KB	↓
709-350	21.02.2019	docx 14.37 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 709-350	↓
---------------------------	---

Indications de manipulation

Raccordement de blindage



Placer le transfert de blindage dans le connecteur femelle à l'aide de l'outil de manipulation.



Placer le transfert de blindage sur la tresse de blindage.



À l'aide des serre-câbles, fixer la tresse de blindage et le transfert de blindage à la plaque de décharge de traction.



Tresse de blindage, ici connecteur femelle X-COM®