

Fiche technique | Référence: 726-906

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 mm « r »; 0,14 - 0,25 mm « s »; 4 x3 pièces / bande; gris clair

<https://www.wago.com/726-906>



Couleur: ■ gris clair

Remarques

Remarque de sécurité 1

Applicable aux côtés de répartitions (côté 1) des matrices de répartition 1,5 mm² (face avant et face arrière différentes)

Données de raccordement

Connexion 1

Conducteur rigide	0,25 mm ² / 22 AWG
Conducteur souple	0,14 mm ² / 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,02 MJ
Poids	0,7 g

Données commerciales

Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	200 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918094238
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 726-906
 

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	
-------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Texte complémentaire

726-906	19.02.2019	xml 2.77 KB	
726-906	21.02.2019	docx 14.01 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

 WSCAD Universe
 726-906
 

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Introduire le réducteur isolant dans les ouvertures d'introduction des matrices de répartition.

Réducteur isolant de sécurité monté