



Couleur: ■ gris foncé

Remarques	
Remarque de sécurité 1	Applicable aux côtés de répartitions (côté 1) des matrices de répartition 1,5 mm² (face avant et face arrière différentes)

Données de raccordement	
Connexion 1	
Conducteur rigide	0,25 ... 0,5 mm² / 22 ... 20 AWG
Conducteur souple	0,25 ... 0,5 mm² / 22 ... 20 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,02 MJ
Poids	0,7 g

Données commerciales	
Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	200 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918094245
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-907

↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	726-907	xml
	2246.92 KB	19.02.2019	2.73 KB
		726-907	docx
		21.02.2019	14.16 KB

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 726-907

↓

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Introduire le réducteur isolant dans les ouvertures d'introduction des matrices de répartition.



Réducteur isolant de sécurité monté