

Fiche technique | Référence: 733-130

Outil de manipulation; à partir de matière isolante; 1 raccord; solitaire; blanc

<https://www.wago.com/733-130>



Couleur: ■ blanc

Données techniques

Nombre de pas	1 fois
---------------	--------

Données géométriques

Profondeur	18,75 mm / 0.74 inch
Pas	2,5 mm

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®
--------	---

Données du matériau

Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide renforcé à la fibre de verre (PA 66 GF)
Classe d'inflammabilité selon UL94	HB
Charge calorifique	0,006 MJ
Poids	0,2 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454830052
Numéro du tarif douanier	82055980000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 733-130

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 733-130




Données CAE

ZUKEN Portal 733-130



Indications de manipulation

Raccordement des conducteurs, avec ou-
til de manipulation 733-191.