



Couleur: ■ noir

### Données mécaniques

adapté pour connecteurs mâles

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Fibre de verre Polyphthalamide (PPA-GF)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,002 MJ
Poids	0,1 g

### Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	500 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454535094
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

## Approbations / certificats

### Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit


#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 734-159



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 734-159




### Données CAE

ZUKEN Portal 734-159



## Indications de manipulation

### Codage



Détrompage d'un connecteur mâle - enclencher le (les) détrompeur(s)