



Couleur: ■ noir

Données techniques	
Nombre de pas	1 fois

Données géométriques	
Profondeur	50 mm / 1.97 inch
Pas	3,5/3,81 mm

Données mécaniques	
adapté	pour séries 734/2734

Données du matériau	
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide renforcé à la fibre de verre (PA 66 GF)
Classe d'inflammabilité selon UL94	HB
Charge calorifique	0,036 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454272173
Numéro du tarif douanier	82055980000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 734-231

Indications de manipulation



Raccordement du conducteur – Manipulation dans l'axe de conducteur



Raccordement des conducteurs à l'aide d'un levier de manipulation