




Couleur: ■ gris



Dimensions en mm
Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Données géométriques		
Largeur	Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	Profondeur	32 mm / 1.26 inch

Données mécaniques	
Type de montage	insert
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 2,5 mm ; 3,5 mm ; 5 mm ; 7,5 mm

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,169 MJ
Poids	1,1 g

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332650311
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats
Homologations pour le secteur marine




Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements
Conformité environnementale du produit
Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 734-326

Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	734-326	19.02.2019 xml 2.49 KB
			734-326	27.04.2017 doc 23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 734-326	ZUKEN Portal 734-326

Indications de manipulation
Montage



Plaques de décharge de traction pour montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction 733-102/032-000