

Fiche technique | Référence: 734-329


Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; Largeur 25 mm; d'une pièce; gris

<https://www.wago.com/734-329>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure



Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Données géométriques

Largeur	Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	Profondeur	27 mm / 1.063 inch

Données mécaniques

Type de montage	adapté	insert
		pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 2,5 mm ; 3,5 mm ; 5 mm ; 7,5 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur		gris
Charge calorifique		0,019 MJ
Poids		0,7 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332650342
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 734-329


↓

Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	734-329	19.02.2019
				xml 2.49 KB
			734-329	27.04.2017
				doc 23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 734-329	ZUKEN Portal 734-329

Indications de manipulation

Montage



Plaques de décharge de traction pour montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de
traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction
733-102/032-000