

Fiche technique | Référence: 734-426

Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; d'une pièce;


Pas 3,5 mm; gris clair

<https://www.wago.com/734-426>



Couleur:  gris clair

Identique à la figure



Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Données géométriques

Largeur	55 mm / 2.165 inch
Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	37 mm / 1.457 inch

Données mécaniques

Type de montage	insert
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 2,5 mm ; 3,5 mm ; 5 mm ; 7,5 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,08 MJ
Poids	2,7 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454163143
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 734-426

Download icon

Documentation

Informations complémentaires


Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	Download icon
-------------------	------------	-------------------	---------------

Données CAD/CAE

Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 734-426	ZUKEN Portal 734-426
Download icon	Download icon

Indications de manipulation

Montage



Plaques de décharge de traction pour montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur,
gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction 733-102/032-000