


Fiche technique | Référence: 734-431

Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; Largeur 75 mm; d'une pièce; gris

<https://www.wago.com/734-431>



Couleur: ■ gris



Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiquées ci-dessus.

Données géométriques

Largeur	75 mm / 2.953 inch
Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	42 mm / 1.654 inch

Données mécaniques

Type de montage	insert
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 2,5 mm ; 3,5 mm ; 5 mm ; 7,5 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,169 MJ
Poids	4,6 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454643898
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 734-431



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027,26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Texte complémentaire

734-431	19.02.2019	xml 2,49 KB	
734-431	27.04.2017	doc 23,50 KB	

Données CAD/CAE


Données CAD

2D/3D Models 734-431



Indications de manipulation

Montage



Plaques de décharge de traction pour montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction 733-102/032-000