


Fiche technique | Référence: 734-636


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,81 mm; 6 pôles; orange

<https://www.wago.com/734-636>



Couleur: ■ orange

Identique à la figure



Dimensions en mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.6	43.1	46.8	32.7	5.0
3	14.4	43.1	46.8	32.7	8.5
4	18.2	43.1	46.8	32.7	8.5
5	22.0	43.1	46.8	32.7	8.5
6	25.9	44.1	47.8	33.7	11.5
8	33.5	44.1	47.8	33.7	11.5
9	37.3	44.1	47.8	33.7	11.5
10	41.1	53.1	56.8	42.7	11.5
12	48.7	53.1	56.8	42.7	11.5

- approprié pour serre-câble
- 1 x sortie de câble à l'arrière

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles 6

Données géométriques

Pas	3,81 mm / 0.15 inch
Largeur	25,9 mm / 1.020 inch
Hauteur	14,4 mm / 0.567 inch
Profondeur	33,7 mm / 1.327 inch

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils
--------	--

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,12 MJ
Poids	4,3 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332548298
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-54190
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-105522

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 734-636



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 734-636



Données CAE

EPLAN Data Portal
734-636



ZUKEN Portal 734-636



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-177


Serre-câble; pour décharge de traction;
de 4 à 6 pôles

Réf.: 209-172

vis de fixation; pour serre-câbles; de 6 à
12 pôles


Indications de manipulation

Application



Connecteur femelle pour 1 conducteur à 4
pôles, avec cliquets de verrouillage et
boîtiers de décharge de traction (boîtiers
de décharge de traction 2 à 5 pôles seule-
ment pour serre-câbles)

Application



Boîtier de décharge de traction, pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP® pour la série 734