

Fiche technique | Référence: 745-182

Contact de pontage; 2 raccords; blank; couleurs argent

<https://www.wago.com/745-182>



Couleur: ■ couleurs argent

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	32 A
----------------------	------

Données géométriques

Pas	5 mm / 0.197 inch
-----	-------------------

Affectation des ponts	1-2
-----------------------	-----

Données mécaniques

adapté	pour série 745 – 4 mm ²
--------	------------------------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
------------------------------	--

Couleur	couleurs argent
---------	-----------------

Matériau du contact	Alliage de cuivre
---------------------	-------------------

Surface du contact	Étain
--------------------	-------

Charge calorifique	0 MJ
--------------------	------

Poids	0,8 g
-------	-------

Données commerciales

Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)
---------------	---

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
-------------	-------------

eCl@ss 9.0	27-44-04-92
------------	-------------

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

Unité d'emb. (SUE)	250 (50) pce(s)
--------------------	-----------------

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Pays d'origine	CH
----------------	----

GTIN	4044918303279
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85366990990
--------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 745-182

↓

Documentation


Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	---


Données CAD/CAE

Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 745-182	ZUKEN Portal 745-182
↓	↓


Indications de manipulation



Insertion du peigne de pontage



Insertion du peigne de pontage – Enfoncer jusqu'à la butée d'arrêt avec un outil de manipulation – Série 745.



Retrait du peigne de pontage – soulever hors de la borne avec un outil de manipulation – Série 745.