



Couleur: ■ gris

Données géométriques

Largeur	1,5 mm / 0.059 inch
Hauteur	19 mm / 0.748 inch
Profondeur	19,4 mm / 0.764 inch

Données mécaniques

Type de montage	encliquetable
-----------------	---------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,01 MJ
Poids	0,3 g

Données commerciales

Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	1000 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH
GTIN	4045454153663
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1604421

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 745-3100


Documentation

Informations complémentaires


Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE


Données CAD

2D/3D Models
745-3100 

Données CAE

ZUKEN Portal
745-3100 

PCB Design

Symbol and Footprint
via SamacSys
745-3100 Symbol and Footprint
via Ultra Librarian
745-3100 