



Couleur: ■ noir

Verrouillage WINSTA® MIDI

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. La gamme WINSTA® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MIDI

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Optez pour la durabilité et la qualité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- installation électrique structurée et rapide

| Données de raccordement |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| Connexion 1             |                 |  |
| Type d'actionnement     | poussoir manuel |  |

| Données mécaniques |                                                      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|--|
| adapté             | pour « connexions volantes » ; à manipuler à la main |  |



| Données du matériau                |                                                                                        |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |  |
| Couleur                            | noir                                                                                   |  |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |  |
| Charge calorifique                 | 0,022 MJ                                                                               |  |
| Poids                              | 0,6 g                                                                                  |  |

| Conditions d'environnement                           |                                             |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Température d'utilisation                            | -5 ... +40 °C                               |  |
| Température d'utilisation continue                   | -35 ... +85 °C                              |  |
| Indication sur la température d'utilisation continue | Parties isolantes pour températures ≤ 105°C |  |

| Données commerciales     |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| Product Group            | 20 (Winsta)     |  |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-06-92     |  |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-06-92     |  |
| ETIM 9.0                 | EC002863        |  |
| ETIM 8.0                 | EC002863        |  |
| Unité d'emb. (SUE)       | 100 (25) pce(s) |  |
| Type d'emballage         | Carton          |  |
| Pays d'origine           | DE              |  |
| GTIN                     | 4017332660907   |  |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990     |  |

| Conformité environnementale du produit |                        |  |
|----------------------------------------|------------------------|--|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |  |

Approbations / certificats

Homologations générales



| Homologation                                      | Norme    | Nom du certificat |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizie-<br>rungsinstitut | EN 61535 | 40029808          |

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 770-101

## Documentation

## Texte complémentaire

|         |            |                 |  |
|---------|------------|-----------------|--|
| 770-101 | 19.02.2019 | xml<br>2.62 KB  |  |
| 770-101 | 11.03.2015 | doc<br>21.50 KB |  |

## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models 770-101



## Données CAE


WSCAD Universe  
770-101

ZUKEN Portal 770-101



## Indications de manipulation

## Verrouillage



Locking lever, manually operated:

- Push on locking lever
- Pull the connectors apart