



La référence contient



[Réf.: 206-118](#)

1

Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm²/AWG 2



[Réf.: 206-804](#)

1

Testboy; avec fonction de lampe de poche

[Réf.: 206-1441](#)

1

Outil de dégainage; pour Ø 8 mm ... 13 mm



[Réf.: 206-1442](#)

1

Outil de dégainage universel; pour Ø 8 mm ... 13 mm



[Réf.: 206-1125](#)

1

Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² ... 16 mm²; avec coupe-fil



[Réf.: 221-2411/995-012](#)

1

Borne à leviers Inline; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent



[Réf.: 206-3001](#)

1

Trousse à outils; vide; Capacité 12 kg; avec L-BOXX® Mini, vide



[Réf.: 206-2101](#)

1

Set de tournevis VDE; PH1 ; PH2 ; PZ1 ; 2,5 ; 3,5 ; 5,5; Testé VDE; 1000 V; isolé; Poignée à 2 composants



[Réf.: 206-3060](#)

1

Trousse à outils; vide; Sac de ceinture

Données géométriques

Largeur	330 mm / 12.992 inch
Hauteur	413 mm / 16.26 inch
Profondeur	220 mm / 8.661 inch

Données du matériau

Charge calorifique	0,672 MJ
Poids	2999,6 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	QU
GTIN	4066966669930
Numéro du tarif douanier	80808080888

Product Classification

UNSPSC	27113204
ETIM 9.0	EC000149
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product
Compliance
206-3001/001-000

