



La référence contient

	Réf.: 206-118	1		Réf.: 206-804	1		Réf.: 887-950	1		Réf.: 206-1125	1
Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm ² /AWG 2			Testboy; avec fonction de lampe de poche			Kit de bornes de connexion; L-BOXX® Mini; Séries 221, 2273, 773, 224, 243			Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm ² ... 16 mm ² ; avec coupe-fil		
	Réf.: 206-3000	1		Réf.: 221-2411/995-012	1		Réf.: 206-2101	1		Réf.: 206-3060	1
Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® Micro et Mini; Capacité 12 kg			Borne à leviers Inline; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent			Set de tournevis VDE; PH1 ; PH2 ; PZ1 ; 2,5 ; 3,5 ; 5,5; Testé VDE; 1000 V; isolé; Poignée à 2 composants			Trousse à outils; vide; Sac de ceinture		

Données géométriques

Largeur	330 mm / 12.992 inch
Hauteur	413 mm / 16.26 inch
Profondeur	220 mm / 8.661 inch

Données du matériau

Charge calorifique	6,306 MJ
Poids	3194 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	QU
GTIN	4066966669893
Numéro du tarif douanier	80808080888

Product Classification

UNSPSC	27113204
ETIM 9.0	EC000149
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements**Conformité environnementale du produit**

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
206-3001/002-004

