



Couleur: ■ noir

Cable repair série 207, noir

Avec ce cable repair (numéro d'article 207-5465/316-000) l'objectif primordial est de réaliser une installation électrique sans faille. Pour le raccorde-
ment du conducteur, ce cable repair nécessite des longueurs de dénudage entre 10 et 11 mm . Ce cable repair est adapté aux sections de conducteur
de 0.75 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble.

La référence contient



Réf.: 2773-2401	10
Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon UL	
Données de référence selon	EN 60664	Données d'approbation selon	UL 486C
Tension de référence (II / 2)	450 V	Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV	Courant de référence UL (Use Group C)	20 A
Courant de référence	32 A		

Données de raccordement

Connexion 1	
Conducteur rigide	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
conducteurs semi-rigides	1,5 ... 4 mm²
Longueur de dénudage	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Diamètre du câble gainé	8 mm / 0.315 inch



Données mécaniques	
Sheathed cable diameter (min.)	8 mm

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyoléfin
Charge calorifique	0,38 MJ
Poids	21,9 g
Inner diameter D before shrinkage	24 mm
Inner diameter D after shrinkage	6 mm
Shrink temperature (min.)	110 °C
Shrink temperature (max.)	200 °C
Dielectric strength per ASTM D 2671	15

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation continue	-55 ... +105 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	18 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	QU
GTIN	4066966682984
Numéro du tarif douanier	85369010000

Product Classification	
ETIM 9.0	EC000217
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption


Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 207-5465/316-000	

Indications de manipulation

Application



Drilled cable.




Connect the cable using the cable repair kit.



Close the damaged area discreetly.

Application



Milled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Heat the shrink tube and properly reclose the damaged area.