





Couleur: ■ bleu

Données géométriques		
Largeur		19,3 mm / 0.76 inch
Hauteur		94,2 mm / 3.709 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		28,3 mm / 1.114 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35 Montage à vis
adapté	pour bornes pour boîte de dérivation pour 2, 3, 5 conducteurs (6 mm²) de la série 221

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	bleu
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,365 MJ
Poids	12,2 g

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10 pce(s))
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143833554
Numéro du tarif douanier	39269097900



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 221-510/000-006	↓

Documentation

Texte complémentaire		
221-510/000-006	xml 3.16 KB	↓
221-510/000-006	docx 30.26 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 221-510/000-006	↓

Données CAE	
ZUKEN Portal 221-510/000-006	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 222-510
Adaptateur coudé universel; en combinaison avec un adaptateur de fixation; 221-500 ou 222-500; pour montage sur rail DIN 35; gris



Réf.: 222-505
Plaque de décharge de traction; pour adaptateur de fixation; Série 221 ou 222, encliquetable

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®

Démontage du conducteur de l'adaptateur de fixation




Démontage du conducteur de l'adaptateur de fixation




Encliquetage de la borne dans l'adaptateur de fixation




Encliquetage de la borne dans l'adaptateur de fixation



Démontage de la borne de raccordement de l'adaptateur de fixation




Montage de la plaque de décharge de traction (222-505) sur l'adaptateur de fixation




Encliquetage de l'adaptateur coudé universel (222-510) sur l'adaptateur de fixation.



Montage horizontal sur rail DIN 35 à l'aide de l'adaptateur coudé universel




Montage horizontal sur rail DIN 35 à l'aide de l'adaptateur coudé universel



Montage horizontal, fixation par vis de l'adaptateur et de la plaque de décharge de traction




Montage vertical avec plaque de décharge de traction sur rail DIN 35.



Décharge de traction à l'aide d'un serre-câble monté sur l'adaptateur, à travers le sens de raccordement de la borne ; repérage des points de connexion grâce à une bande de marquage (210-334)



Montage vertical, fixation par vis de l'adaptateur et de la plaque de décharge de traction



Monter l'adaptateur de fixation sur le rail.

Tester



Contrôle de bornes montées par les points de test