




Couleur: ■ rouge

Identique à la figure

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	2, , 2, , 2, , 2, , 2, ;
Nombre d'impressions	10
Alignement d'impression	Impression horizontale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Chiffres
Répartition de l'impression	numéros identiques par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0

Données géométriques	
Hauteur	152 mm / 5.984 inch
Largeur	56,8 mm / 2.236 inch
Profondeur	3,2 mm / 0.126 inch
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	rouge
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,7 g
Charge calorifique	0,201 MJ



Données commerciales		
Product Group	9 (Bornes mini)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37	
eCl@ss 9.0	27-14-11-37	
ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4017332642262	
Numéro du tarif douanier	49119900000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
264-904/000-005

↓

Indications de manipulation
Repérage

Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB