

Fiche technique | Référence: 2757-1105

Commande des stores Home; 2DI/2DO; 3 A; Wi-Fi

<https://www.wago.com/2757-1105>



WAGO Home Blind Control – Matter® over Wi-Fi® (3 A) – Unterputz-Funkmodul für smarte Jalousien und Rollläden

Steuere Deine Jalousien, Rollläden oder Markisen ganz einfach smart: WAGO Home Blind Control (Matter® over Wi-Fi®) ist das kompakte Unterputz-Funkmodul zur präzisen und sicheren Ansteuerung von Beschattungssystemen.

Dank Matter®, dem herstellerübergreifenden Smart-Home-Standard, integrierst Du die Steuerung Deiner Beschattung nahtlos in alle gängigen Smart-Home-Systeme.

Produkt-Highlights:

- **Matter® over Wi-Fi®** – herstellerübergreifende Smart-Home-Kompatibilität dank Matter®, ideal für Smart-Home-Systeme ohne Thread®-Border-Router
- **Bis zu 3 A Ausgangsstromstärke** – geeignet für elektrische Antriebe von Jalousien, Rollläden und Markisen
- **VDE-zertifiziert und entwickelt gemäß IEC 62443-4-1** – höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards
- **Werkzeugloser Leiteranschluss** dank Push-in CAGE CLAMP® und WAGO Hebeltechnologie
- **Einfache Einrichtung** via Feature „Home Setup“ in der WAGO App für Elektriker und WAGO Home Setup App für Endnutzer

Produktbeschreibung

Mit **WAGO Home Blind Control** wird die Beschattung smart und komfortabel steuerbar. Das kompakte Unterputz-Funkmodul eignet sich perfekt zur smarten Steuerung von **elektrischen Jalousien, Rollläden und Markisen** (bis 3 A) – ideal für Neubau und Nachrüstung.

In dieser Variante nutzt das Matter®-fähige Modul den weit verbreiteten Funkstandard **Wi-Fi®**, der sich besonders für Haushalte mit **älteren Matter®-Controllern ohne Thread®-Border-Router** eignet. So integrierst Du die Beschattung schnell, flexibel und ohne zusätzliche Infrastruktur in bestehende Smart-Home-Systeme.

Maximale Sicherheit

Das Modul WAGO Home Blind Control erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen:

- **VDE-zertifiziert**
- Entwickelt gemäß **IEC 62443-4-1** – Cybersecurity gemäß Industriestandard

- Konform mit der europäischen Cybersecuritynorm **EN 18031** (RED)

Damit ist die Smart-Home-Installation optimal geschützt – elektrotechnisch und in Hinblick auf Cybersecurity.

Maximale Einfachheit

Dank **Push-in CAGE CLAMP®** und der **WAGO Hebeltechnologie** erfolgt der Leiteranschluss schnell, sicher und ohne Werkzeug. Die Inbetriebnahme wird durch das **Feature „Home Setup“** in der WAGO App zusätzlich vereinfacht – ideal für Elektroprofis. Einstellungen können vorbereitet und übertragen werden. Der Endkunden nutzt die neuentwickelten **App WAGO Home Setup App** und importiert damit das gesamte Set-up direkt in seine Smart-Home-Zentrale.

Remarques	
Remarque de sécurité 1	Nicht an Produkten unter Spannung arbeiten! Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen! Trennen Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen vom Produkt, bevor Sie das Produkt montieren, installieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen. Produktdokumentation beachten! Lesen Sie vor Einbau, Betrieb oder Bedienung des Produktes die vorliegende Produktdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Beachten Sie außerdem die Angaben auf dem Produktgehäuse. Weitere Spezifikationen finden Sie im Produktdatenblatt und unter <a href="http://www.wago.com/<Artikelnummer>">www.wago.com/<Artikelnummer>. Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte! Das Produkt darf ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte gemäß EN 50110-1/-2 sowie IEC 60364 installiert und in Betrieb genommen werden. Etwaige strengere Vorschriften des lokalen Rechts gelten vorrangig. Hinweise zur Entsorgung beachten! Für dieses Produkt gelten die Bestimmungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie im Internet unter www.wago.com.

Données de l'appareil	
Technologie radio	Wi-Fi Certified 6® b/g/n (2.4 GHz)
Standards de communication	Matter®
Fonction	Electronic blind control
Éléments de réglage	Bouton reset
Éléments d'affichage	Status LED

Module supply	
Plage de tension	200 ... 240 V ~; 45 ... 65 Hz
Puissance dissipée P _v	< 0.6 W typ.

Inputs/outputs	
Nombre d'entrées	2 x Push-Button/Switch
Plage de tension pour signal (1)	200 ... 240 VAC (digital input)
Nombre de sorties	2
Courant (par canal)	Load max.: 3 A
Opérations, électrique min. (pour charge ohmique maximale)	60 x 10³ manœuvres
Caractéristique de sortie	Latching
Fusible interne	6,3 A

Données de raccordement

Type de connexion	Clamping points 1, 2, 6, 7
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier
Conducteur rigide	0,14 ... 2,5 mm ² / 26 ... 14 AWG
Conducteur rigide ; enfichage direct	0,5 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,14 ... 2,5 mm ² / 26 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Type de connexion	Clamping points 3, 4, 5
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement 2	Levier
Conducteur rigide 2	0,14 ... 1,5 mm ² / 26 ... 16 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct 2	0,5 ... 1,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,14 ... 1,5 mm ² / 26 ... 16 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Données géométriques

Largeur	46 mm / 1.811 inch
Hauteur	46 mm / 1.811 inch
Profondeur	22 mm / 0.866 inch

Données mécaniques

Type de montage	The Product fits into a flush mounted box
-----------------	---

Données du matériau

Couleur	blanc
Matériel de l'enveloppe	Matière plastique
Marquage de conformité	CE

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-5 ... +35 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +75 °C
Humidité relative	15 ... 85 % (sans condensation)
Altitude de fonctionnement	0 ... 2000 m
Indice de protection	IP00*
Degré de pollution	2
Fonction de protection	Overcurrent, Overtemperature

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966801750
Numéro du tarif douanier	85365080000



Product Classification		
UNSPSC		39121544
ETIM 10.0		EC001588
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifikationsinstitut	-	40061427

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2757-1105	

Documentation			
Manuel			
Produkthandbuch WAGO Home Blind Control; 2DI/2DO; 3 A; Wi-Fi/Thread	4901869835 1 de 2026-03-06 09:43 06.03.2026	pdf 3320.92 KB	