



Couleur: ■ orange

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Courant de référence	30 A

Données géométriques

Affectation des ponts	1-2-3
-----------------------	-------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,037 MJ
Poids	4,4 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821096375
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption





Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 282-433/100-000	↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	282-433/100-000 19.02.2019	xml 2.55 KB ↓
			282-433/100-000 03.03.2017 doc 24.00 KB ↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 282-433/100-000 ↓	WSCAD Universe 282-433/100-000 ↓

Indications de manipulation

Pontage			
			
Contact de pontage avec clapet de sécurité Contact de pontage en position préencliquetée	Contact de pontage avec clapet de sécurité Borne sectionnable à commutation longitudinale avec contact de pontage et clapet de sécurité inclus dans l'état ponté	Contact de pontage avec clapet de sécurité Pontage avec clapet de sécurité en position en hauteur	Contact de pontage avec clapet de sécurité Retrait du pontage à l'aide du clapet de sécurité
			
Contact de pontage avec clapet de sécurité Déconnexion du contact de pontage avec l'outil de manipulation	Contact de pontage avec clapet de sécurité Déconnexion du contact de pontage avec l'outil de manipulation		