



The IoT Box Flex Gateway LAN and IoT Box Flex Gateway 4G are characterized by maximum configuration flexibility. The user can order a box containing basic automation components and expand them as needed. That's why there's plenty of scope for hardware expansions with the Flex products. The pre-configured base provides the existing system operator with a customizable basic structure for communication via LAN or 4G, which can be adapted at any time.

The IoT Box includes:

- **Controller PFC200; 2nd generation;** 2 x ETHERNET, RS-232/-485: **750-8212**
- **Power Supply; Pro 2; 1-phase;** Output voltage: 24 VDC; Output current: 5 A: **787-2144**
- **3-Conductor Ground Terminal Block;** with push-button; 10 mm²; green-yellow: **2210-1307**
- **4-Conductor Through Terminal Block;** with push-button; 2.5 mm²; blue: **2202-1404**
- **4-Conductor Ground Terminal Block;** with push-button; 2.5 mm²; green-yellow: **2202-1407**
- **Double-Deck Terminal Block;** with push-button; through/through terminal block; 2.50 mm²; gray: **2202-2701**
- End Module 750-600
- Set of Wall-Mount Lugs
- Cable Grips M16; M20; M25; M32
- Connectors (Plug and Socket) for Power Supply



La référence contient

 Réf.: 750-600 Module d'extrémité	 Réf.: 2202-1404 Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu	 Réf.: 2202-1407 Borne de protection pour 4 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune	 Réf.: 2210-1307 Borne de protection pour 3 conducteurs; avec poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; vert-jaune
 Réf.: 750-8212 Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485	 Réf.: 2202-2701 Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage / passage; L/L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris	 Réf.: 2787-2144 Alimentation; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer	

Données techniques

Protocole Ethernet	HTTPS SSH DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP DHCP
Possibilités de configuration	CODESYS 3 e! COCKPIT Bibliothèque CODESYS WAGOupload WAGO Solution Builder WAGO-I/O-CHECK Web-Based-Management Bibliothèque e! RUNTIME

Données géométriques

Largeur	600 mm / 23.622 inch
Hauteur	400 mm / 15.748 inch
Profondeur	210 mm / 8.27 inch

Données mécaniques

Poids	19205,1 g
-------	-----------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +51 °C
Indice de protection	IP54*
Classe de protection	I
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Type de montage	Montage mural
Charge calorifique	5,448 MJ



Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966424164
Numéro du tarif douanier	85371091900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 693-98-1 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole Diboron trioxide Lead Lead monoxide Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	2c3de21c-40e6-47ed-ac6c-25a4bf13c9f4
SCIP notification number (Belgique)	96f7a53f-a7b1-41a1-bc18-7979144bf5b6
SCIP notification number (Bulgarie)	6d05920c-dd44-4b21-aa03-2a2e566faf23
SCIP notification number (République tchèque)	0bd3844a-bbfb-4e6c-9689-ceed9826d7af
SCIP notification number (Danemark)	64c490a4-ce8f-433c-a0db-e498d967e91e
SCIP notification number (Finlande)	b451ea69-e98f-4e84-a312-c93c0ada60ab
SCIP notification number (France)	ff454006-0a75-4921-8402-7ae3e2dd77f4
SCIP notification number (Allemagne)	f13a260e-3d22-48ef-9d33-5ed90778690f
SCIP notification number (Hongrie)	cb49c5c4-6598-4682-88ab-fa364e2e7f9a
SCIP notification number (Italie)	e7c51dba-4a54-4b84-a925-0f62521a55ed
SCIP notification number (Pays bas)	b67671b2-a66c-4ce9-a3f2-c71d48f6e78b
SCIP notification number (Pologne)	53960b49-f42b-4682-9692-0e91a3e6ba93
SCIP notification number (Roumanie)	8bc8fe16-661c-4bac-86e3-c658745bf38a
SCIP notification number (Suède)	2343ee30-a4d2-4f04-8be8-0a96a59debda

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2854-099/000-006

↓