

La référence contient

 Réf.: 890-252 Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm ² ; gris	 Réf.: 890-295 Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 1,50 mm ² ; rose	1	 Réf.: 890-502 Boîtier de décharge de traction; 2 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 3,8 ... 8,2mm; 30 mm; noir	 Réf.: 890-503 Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; noir	4
 Réf.: 890-505 Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir	 Réf.: 890-1112 Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. I; 1,50 mm ² ; bleu	1	 Réf.: 770-105 Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm ² ; noir	 Réf.: 890-792/080-000 Connecteurs mâles encastrables; 2 pôles; Cod. B; 1,50 mm ² ; rose	6
 Réf.: 890-293/081-000 Connecteur mâle; 3 pôles; 1,50 mm ² ; rose		4			

Données du matériau

Charge calorifique	10,524 MJ
Poids	315 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966178456
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2854-301/000-072

