



Identique à la figure

La référence contient

			
Réf.: 770-504	Réf.: 770-505	Réf.: 890-274	Réf.: 890-504
2	1		16
Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; pour 2 cordons; 9,0 ... 13,0mm; 55 mm; noir	Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; pour 2 cordons; 9,0 ... 13,0mm; 55 mm; noir	Connecteur mâle; 4 pôles; 1,50 mm ² ; vert clair	Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir
			
Réf.: 770-103	Réf.: 770-254	Réf.: 770-255	
1	2	1	
Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm ² ; noir	Connecteur mâle; 4 pôles; Cod. B; 4,00 mm ² ; gris	Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 4,00 mm ² ; gris	

Données du matériau

Charge calorifique	7,241 MJ
Poids	250,5 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966228663
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2854-302/000-012

