

Fiche technique | Référence: 706-100/1303-200
Câble de raccordement; 14 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Extré-
mité libre; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²; Composants UR, série
857

<https://www.wago.com/706-100/1303-200>



Code couleur		Connecteur HE 10	
Selon le norme DIN VDE 47100		14 points	
		N° de contact	
blanc		1	
marron		2	
vert		3	
jaune		4	
gris		5	
rose		6	
bleu		7	
rouge		8	
noir		9	
violet		10	
gris-rose		11	
rouge-bleu		12	
blanc-vert		13	
marron-vert		14	

Color coding		14 poles flat connector	
acc. to DIN VDE 47100		Pin number	Wiring
White		1	0.0
Brown		2	0.1
Green		3	0.2
Yellow		4	0.3
Grey		5	0.4
Pink		6	0.5
Blue		7	0.6
Red		8	0.7
Black		9	+(24v)
Violet		10	-(0v)
Grey-Pink		11	+(24v)
Red-Blue		12	-(0v)
White-Green		13	+(24v)
Brown-Green		14	-(0v)

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	14
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	199 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
Product Group		30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0		27-06-03-11
eCl@ss 9.0		27-06-03-11
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		pas de données
Pays d'origine		FR
GTIN		4050821452423
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/1303-200	

Documentation

Texte complémentaire			
706-100/1303-200	19.02.2019	xml 3.14 KB	
706-100/1303-200	26.11.2018	docx 14.97 KB	



Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-100/1303-200

