





Identique à la figure



Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 |                                                                                     | 9 poles male Sub-D connector |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                                     | Pin number                   |
| White                                 |    | 1                            |
| Brown                                 |    | 2                            |
| Green                                 |    | 3                            |
| Yellow                                |   | 4                            |
| Grey                                  |  | 5                            |
| Pink                                  |  | 6                            |
| Blue                                  |  | 7                            |
| Red                                   |  | 8                            |
| Black                                 |  | 9                            |
| Shield                                |  | Connected to Sub-D           |

| Remarques |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A. |

| Données électriques         |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC |
| Courant max. par conducteur | 2 A          |

| Données de raccordement |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type de câble           | LiYCY                       |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100         |
| Connexion 1             |                             |
| Connecteur              | Sub-Min-D ; connecteur mâle |
| Nombre de pôles 1       | 9                           |
| Type de connexion 1     | Système                     |
| Section du conducteur   | 0,25 mm²                    |



| Connexion 2         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connecteur 2        | Extrémité libre |
| Type de connexion 2 | Extrémité libre |

| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 282 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0                 |  | EC001855      |
| ETIM 8.0                 |  | EC001855      |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         |  | Sacs          |
| Pays d'origine           |  | FR            |
| GTIN                     |  | 4055143976381 |
| Numéro du tarif douanier |  | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Conformité environnementale du produit              |  |
| Recherche de conformité                             |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-100/509-200 |  |