

Fiche technique | Référence: 706-100/537-300
Câble de raccordement; 37 pôles; Sub-Min-D; Connecteur mâle; Extrémité libre;
Longueur 3 m; Section du conducteur 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-100/537-300>



Identique à la figure



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	37 pins male Sub-D connector Pin number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
White	10
Grey/Pink	11
Red/Black	12
White/Green	13
Brown/Green	14
White/White	15
Yellow/Brown	16
White/Grey	17
Grey/Brown	18
White/Pink	19
Pink/Brown	20
White/Blue	21
Brown/Blue	22
White/Red	23
Brown/Red	24
White/Black	25
Brown/Black	26
Grey/Green	27
Yellow/Grey	28
Pink/Green	29
Yellow/Pink	30
Green/Blue	31
Yellow/Blue	32
Green/Red	33
Yellow/Red	34
Green/Black	35
Yellow/Black	36
Grey/Blue	37
White	Connectors to Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	37
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	0,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821835523

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/537-300	