



Identique à la figure



Identique à la figure

Couleur câble selon DIN VDE 47100	Numéro du câble
Blanc	1
Blanc	2
Blanc	3
Blanc	4
Blanc	5
Blanc	6
Blanc	7
Blanc	8
Blanc	9
Blanc	10
Blanc	11
Blanc	12
Blanc	13
Blanc	14
Blanc	15
Blanc	16
Blanc	17
Blanc	18
Blanc	19
Blanc	20
Blanc	21
Blanc	22
Blanc	23
Blanc	24
Blanc	25
Blanc	26
Blanc	27
Blanc	28
Blanc	29
Blanc	30
Blanc	31
Blanc	32
Blanc	33
Blanc	34
Blanc	35
Blanc	36
Blanc	37
Blanc	38
Blanc	39
Blanc	40
Blanc	41
Blanc	42
Blanc	43
Blanc	44
Blanc	45
Blanc	46
Blanc	47
Blanc	48
Blanc	49
Blanc	50

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	483 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143976398
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/550-100	