



Identique à la figure



Identique à la figure

Couleur câble selon DIN VDE 47100	Numéro du câble
Blanc	1
Orange	2
Vert	3
Jaune	4
Rouge	5
Indigo	6
Violet	7
Brûlé	8
Blanc	9
Orange	10
Vert	11
Jaune	12
Rouge	13
Indigo	14
Violet	15
Blanc	16
Orange	17
Vert	18
Jaune	19
Rouge	20
Indigo	21
Violet	22
Blanc	23
Orange	24
Vert	25
Jaune	26
Rouge	27
Indigo	28
Violet	29
Blanc	30
Orange	31
Vert	32
Jaune	33
Rouge	34
Indigo	35
Violet	36
Blanc	37
Orange	38
Vert	39
Jaune	40
Rouge	41
Indigo	42
Violet	43
Blanc	44
Orange	45
Vert	46
Jaune	47
Rouge	48
Indigo	49
Violet	50

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	810 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143719124
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/550-200	