



Identique à la figure



Identique à la figure

Couleur	Pin	Pin
White	1	1
Black	2	2
White	3	3
Black	4	4
White	5	5
Black	6	6
White	7	7
Black	8	8
White	9	9
Black	10	10
White	11	11
Black	12	12
White	13	13
Black	14	14
White	15	15
Black	16	16
White	17	17
Black	18	18
White	19	19
Black	20	20
White	21	21
Black	22	22
White	23	23
Black	24	24
White	25	25
Black	26	26
White	27	27
Black	28	28
White	29	29
Black	30	30
White	31	31
Black	32	32
White	33	33
Black	34	34
White	35	35
Black	36	36
White	37	37
Black	38	38
White	39	39
Black	40	40
White	41	41
Black	42	42
White	43	43
Black	44	44
White	45	45
Black	46	46
White	47	47
Black	48	48
White	49	49
Black	50	50

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1449 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143976626
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/550-300	