

Fiche technique | Référence: 706-150/350-200

Câble de raccordement; 50 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 50 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²



<https://www.wago.com/706-150/350-200>



Color coding for 50-pin connector	Number for connector
White	1
Green	2
Blue	3
Yellow	4
Pink	5
Purple	6
Black	7
Red	8
Grey	9
White	10
Green	11
Blue	12
Yellow	13
Pink	14
Purple	15
Black	16
Red	17
Grey	18
White	19
Green	20
Blue	21
Yellow	22
Pink	23
Purple	24
Black	25
Red	26
Grey	27
White	28
Green	29
Blue	30
Yellow	31
Pink	32
Purple	33
Black	34
Red	35
Grey	36
White	37
Green	38
Blue	39
Yellow	40
Pink	41
Purple	42
Black	43
Red	44
Grey	45
White	46
Green	47
Blue	48
Yellow	49
Pink	50

Identique à la figure

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	50
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	403 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143622745
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product
Compliance
706-150/350-200

