

Fiche technique | Référence: 706-160/550-200

Câble de raccordement; 50 pôles; Sub-Min-D; Connecteur mâle et femelle; 50 pôles; Sub-D; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-160/550-200>



Color-coding of the color-coded pages of the FD-302	Color-coded pages of the FD-302	Number of pages	
		Per-subject	Per-investigator
White		8	1
Green		0	2
Yellow		3	3
Yellow		6	4
Yellow		5	5
Pink		0	0
Pink		7	7
Blue		0	0
Blue		0	0
Purple		13	18
Gray/Black		11	11
Gray/Black		12	12
Gray/Black		13	13
Gray/Black		13	13
White/Black		15	16
White/Black		15	16
White/Black		16	17
White/Black		17	17
White/Black		18	18
White/Black		19	19
White/Black		20	20
White/Black		21	21
White/Black		22	22
White/Black		23	23
White/Black		24	24
White/Black		25	25
White/Black		26	26
White/Black		27	27
White/Black		28	28
White/Black		29	29
White/Black		30	30
White/Black		31	31
White/Black		32	32
White/Black		33	33
White/Black		34	34
White/Black		35	35
White/Black		36	36
White/Black		37	37
White/Black		38	38
White/Black		39	39
White/Black		40	40
White/Black		41	41
White/Black		42	42
White/Black		43	43
White/Black		44	44
White/Black		45	45
White/Black		46	46
White/Black		47	47
White/Black		48	48
White/Black		49	49
White/Black		50	50

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.
----------	--

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
---------------------------	--------------

Courant max. par conducteur	2 A
-----------------------------	-----

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	50
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----



Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821836001
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-160/550-200	