Fiche technique | Référence: 706-2200/302-400

Câble système; pour Siemens ET200SP HA; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 4 m; Section du conducteur 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-2200/302-400

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		Sub-D 37 poles connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Wiring
White	1	0.0	1	DQ a / DQ0
Brown	2	0.1	2	DQ a / DQ.0+
Green	3	0.2	3	DQ a / DQ1
Yellow	4	0.3	4	DQ a / DQ.1+
Grey	5	0.4	5	DQ a / DQ2
Pink	6	0.5	6	DQ a / DQ.2+
Blue	7	0.6	7	DQ a / DQ3
Red	8	0.7	8	DQ a / DQ.3+
Black	9	1.0	9	DQ b / DQ4
Violet	10	1.1	10	DQ b / DQ.4+
Grey-Pink	11	1.2	11	DQ b / DQ5
Red-Blue	12	1.3	12	DQ b / DQ.5+
White-Green	13	1.4	13	DQ b / DQ6
Brown-Green	14	1.5	14	DQ b / DQ.6+
White-Yellow	15	1.6	15	DQ b / DQ7
Yellow-Brown	16	1.7	16	DQ b / DQ.7+
White-Grey	17	NC	NC	NC
Grey-Brown	18	0 V	20	M
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	0 V	21	M

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Siemens

Siemens ET200SP	6DL1131-6BH60-0PH1 6DL1132-6BH00-0PH1

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles	37
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	4 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	351 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966879308
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption