Fiche technique | Référence: 706-2200/500-500

Câble système; pour Siemens ET200SP HA; 8 sorties analogiques; Longueur 5 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-2200/500-500

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Sub-D 25 poles connector		Sub-D 37 poles connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Wiring
White		1	0+	1	QI0+
Brown		2	0-	20	QI0-
Green		3	1+	2	QI1+
Yellow		4	1-	21	QI1-
Grey		5	2+	3	QI2+
Pink		6	2-	22	QI2-
Blue		7	3+	4	QI3+
Red		8	3-	23	QI3-
Black		9	4+	5	QI4+
Violet		10	4-	24	QI4-
Grey-Pink		11	5+	6	QI5+
Red-Blue		12	5-	25	QI5-
White-Green		13	6+	7	QI6+
Brown-Green		14	6-	26	QI6-
White-Yellow		15	7+	8	QI7+
Yellow-Brown		16	7-	27	QI7-
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Siemens

Siemens ET200SP	6DL1135-6TF00-0PH1

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles	37
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	5 m

Données du matériau

Poids	694 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966879148
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption