



Data coding acc. to DIN EN 47100 DIN EN 47100-10		32 pins for connector		AC connector	
Wire	Color	Pin number	Wiring system	Pin number	Signal
White		1	0V01	16	0V
Brown		2	0V01	26	0V
Green		3	0V02	26	0V
Yellow		4	0V03	46	0V
Grey		5	0V04	46	0V
Blue		6	0V05	46	0V
Pink		7	0V06	26	0V
Red		8	0V07	26	0V
Black		9	0V10	106	0V
White		10	0V11	116	0V
Grey		11	0V12	116	0V
Red		12	0V13	116	0V
White		13	0V14	116	0V
Brown		14	0V15	116	0V
White		15	0V16	116	0V
White		16	0V17	116	0V
White		17	0V	0V	0V
White		18	0V	0V	0V
White		19	0V	0V	0V
Black		20	0V	106	0V
Data coding acc. to DIN EN 47100 DIN EN 47100-10		32 pins for connector		AC connector	
Wire	Color	Pin number	Wiring system	Pin number	Signal
White		1	0V01	16	0V
Brown		2	0V01	26	0V
Green		3	0V02	26	0V
Yellow		4	0V03	46	0V
Grey		5	0V04	46	0V
Blue		6	0V05	46	0V
Pink		7	0V06	26	0V
Red		8	0V07	26	0V
Black		9	0V10	106	0V
White		10	0V11	116	0V
Grey		11	0V12	116	0V
Red		12	0V13	116	0V
White		13	0V14	116	0V
Brown		14	0V15	116	0V
White		15	0V16	116	0V
White		16	0V17	116	0V
White		17	0V	0V	0V
White		18	0V	0V	0V
Black		19	0V	106	0V

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1BP00-0AA0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	194 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454880132
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/100-100	↓

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/100-100	↓
		19.02.2019	xml 3.10 KB
		706-2300/100-100	↓
		09.02.2015	doc 25.00 KB

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-2300/100-100



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 289-614

Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-2004

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage



Réf.: 704-2024

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2044

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2054

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage