



Identique à la figure

Data coding acc. to DIN EN 47100 Data 1 (Channel 1)		Signal number		Signal number	
Wire	Color	PN	Wiring	PN	Signal
White		1	PN01	16	N
Brown		2	PN02	17	N
Blue		3	PN03	18	N
Yellow		4	PN04	19	N
Grey		5	PN05	20	N
Pink		6	PN06	21	N
Red		7	PN07	22	N
Black		8	PN08	23	N
Black		9	PN09	24	N
Black		10	PN10	25	N
Black		11	PN11	26	N
Black		12	PN12	27	N
Black		13	PN13	28	N
Black		14	PN14	29	N
Black		15	PN15	30	N
Black		16	PN16	31	N
Black		17	PN17	32	N
Black		18	PN18	33	N
Black		19	PN19	34	N
Black		20	PN20	35	N
Data coding acc. to DIN EN 47100 Data 2 (Channel 2)		Signal number		Signal number	
Wire	Color	PN	Wiring	PN	Signal
White		1	PN01	36	N
Brown		2	PN02	37	N
Blue		3	PN03	38	N
Yellow		4	PN04	39	N
Grey		5	PN05	40	N
Pink		6	PN06	41	N
Red		7	PN07	42	N
Black		8	PN08	43	N
Black		9	PN09	44	N
Black		10	PN10	45	N
Black		11	PN11	46	N
Black		12	PN12	47	N
Black		13	PN13	48	N
Black		14	PN14	49	N
Black		15	PN15	50	N
Black		16	PN16	51	N
Black		17	PN17	52	N
Black		18	PN18	53	N
Black		19	PN19	54	N
Black		20	PN20	55	N
Black		21	PN21	56	N
Black		22	PN22	57	N
Black		23	PN23	58	N
Black		24	PN24	59	N
Black		25	PN25	60	N
Black		26	PN26	61	N
Black		27	PN27	62	N
Black		28	PN28	63	N
Black		29	PN29	64	N
Black		30	PN30	65	N
Black		31	PN31	66	N
Black		32	PN32	67	N
Black		33	PN33	68	N
Black		34	PN34	69	N
Black		35	PN35	70	N
Black		36	PN36	71	N
Black		37	PN37	72	N
Black		38	PN38	73	N
Black		39	PN39	74	N
Black		40	PN40	75	N
Black		41	PN41	76	N
Black		42	PN42	77	N
Black		43	PN43	78	N
Black		44	PN44	79	N
Black		45	PN45	80	N
Black		46	PN46	81	N
Black		47	PN47	82	N
Black		48	PN48	83	N
Black		49	PN49	84	N
Black		50	PN50	85	N
Black		51	PN51	86	N
Black		52	PN52	87	N
Black		53	PN53	88	N
Black		54	PN54	89	N
Black		55	PN55	90	N
Black		56	PN56	91	N
Black		57	PN57	92	N
Black		58	PN58	93	N
Black		59	PN59	94	N
Black		60	PN60	95	N
Black		61	PN61	96	N
Black		62	PN62	97	N
Black		63	PN63	98	N
Black		64	PN64	99	N
Black		65	PN65	100	N



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	504 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454978822
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/100-300	↓

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/100-300 09.02.2015	doc 25.00 KB ↓
		706-2300/100-300 19.02.2019	xml 3.10 KB ↓

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-2300/100-300



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 289-614
Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-2004
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage



Réf.: 704-2024
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2044
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2054
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage