



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	3	Q10
Brown	2	IN0-	6	Mana
Green	3	IN1+	7	Q11
Yellow	4	IN1-	10	Mana
Grey	5	IN2+	11	Q12
Pink	6	IN2-	14	Mana
Blue	7	IN3+	15	Q13
Red	8	IN3-	18	Mana
Black	9	IN4+	23	Q14
Violet	10	IN4-	26	Mana
Grey-Pink	11	IN5+	27	Q15
Red-Blue	12	IN5-	30	Mana
White-Green	13	IN6+	31	Q16
Brown-Green	14	IN6-	34	Mana
White-Yellow	15	IN6+	35	Q17
Yellow-Brown	16	IN7-	38	Mana
White-Gray	17	+	1	L+
Grey-Brown	18	-	20	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 sorties analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 332-5HF00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 2	25
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	304 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454881856
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/502-200	↓

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/502-200 19.02.2019	xml 3.13 KB ↓
		706-2300/502-200 09.02.2015	doc 26.00 KB ↓

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-2300/502-200



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 704-8013

Module interface pour système de
précâblage; Sub-Min-D; Connecteur mâle;
25 pôles; Entrée ou sortie analogique à 8
canaux; 4 conducteurs; Bornes pour cir-
cuits imprimés; en support de montage